



1301

**LEIER HUNGÁRIA KFT.  
KISKUNLACHÁZI GYÁRTÓÜZEME**2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.  
Tel: 24/521-500 Fax: 24/521-521  
E-mail: [kiskunlachaza@leier.hu](mailto:kiskunlachaza@leier.hu)

08

1301 – CPD – 0359

EN 13063-1

**LK ÉS LSK**RENDSZER JELLEGŰ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ  
BERENDEZÉSEK KERÁMIA BÉLÉSCSÖVEKKEL**LK: T400 N1 D 3 G50****LSK: T400 N1 D 3 G50**

Hővezetési ellenállás:	SZÁMÍTOTT ÉRTÉK
Ellenállóság hirtelen extrém hőmérsékletváltozások ellen:	G
Béléscső nyomószilárdsága:	30 m
Nyílásokkal ellátott szakaszok nyomószilárdsága:	30 m
Kémény köpenyelem nyomószilárdsága:	30 m
Kerámia béléscső ragasztóanyag nyomószilárdsága:	M 10
Érdesség átlagértéke:	r=0,0015 m
Gáztömörség tartóssága (béléscső savállósága):	≤ 0,5 %
Tűzállóság (hatás iránya kívülről kifelé):	NPD
Fagyállóság:	NPD



1301

**LEIER HUNGÁRIA KFT.  
KISKUNLACHÁZI GYÁRTÓÜZEME**2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.  
Tel: 24/521-500 Fax: 24/521-521  
E-mail: [kiskunlachaza@leier.hu](mailto:kiskunlachaza@leier.hu)

08

1301 – CPD – 0359

EN 13063-2

**LK, LSK ÉS TURBO**RENDSZER JELLEGŰ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ  
BERENDEZÉSEK KERÁMIA BÉLÉSCSÖVEKKEL  
NEDVES ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT**LK: T200 N1 W 2 O00****LSK: T200 N1 W 2 O00****TURBO: T200 N1 W 1 O00**

Hővezetési ellenállás:	SZÁMÍTOTT ÉRTÉK
Ellenállóság hirtelen extrém hőmérsékletváltozások ellen:	O
Béléscső nyomószilárdsága:	30 m
Nyílásokkal ellátott szakaszok nyomószilárdsága:	30 m
Kémény köpenyelem nyomószilárdsága:	30 m
Kerámia béléscső ragasztóanyag nyomószilárdsága:	M 10
Érdesség átlagértéke:	r=0,0015 m
Gáztömörség tartóssága (béléscső savállósága):	≤ 0,5 %
Tűzállóság (hatás iránya kívülről kifelé):	NPD
Fagyállóság:	NPD



1301

**LEIER HUNGÁRIA KFT.  
KISKUNLACHÁZI GYÁRTÓÜZEME**2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.  
Tel: 24/521-500 Fax: 24/521-521  
E-mail: [kiskunlachaza@leier.hu](mailto:kiskunlachaza@leier.hu)

08

1301 – CPD – 0359

EN 13063-3

**TURBO ÉS ECO**SZELLŐZŐKÜRTŐS, RENDSZER JELLEGŰ  
ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEK  
KERÁMIA BÉLÉSCSÖVEKKEL**TURBO: T200 N1 W 1 O00****ECO: T200 P1 W 1 O00**

Hővezetési ellenállás:	SZÁMÍTOTT ÉRTÉK
Ellenállóság hirtelen extrém hőmérsékletváltozások ellen:	O
Béléscső nyomószilárdsága:	30 m
Nyílásokkal ellátott szakaszok nyomószilárdsága:	30 m
Kémény köpenyelem nyomószilárdsága:	30 m
Kémény köpenyelem ragasztóanyag nyomószilárdsága:	M 10
Érdesség átlagértéke:	r=0,0015 m
Nyomószilárdság tartóssága:	MEGFELEL
Gáztömörség tartóssága (béléscső savállósága):	≤ 0,5 %
Fagyállóság:	NPD

LEIER HUNGÁRIA KFT.  
KISKUNLACHÁZI GYÁRTÓÜZEME2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.  
Te: 0036 06-24/521-500, Fax: 0036 06-24/521-521  
[kiskunlachaza@leier.hu](mailto:kiskunlachaza@leier.hu)**EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**Termék megnevezése: **rendszer jellegű égéstermék-  
elvezető berendezések kerámia béléscsövekkel**Típusok megnevezései: **LK, LSK, TURBO, ECO**

Termék rendeltetése: rendszer jellegű égéstermék elvezető berendezések.

**A gyártás dátuma:**Műszaki specifikációk, amelynek a termékek vizsgálatával igazoltan megfelelnek:  
LK és LSK EN 13063-1 szerint,  
LK, LSK és TURBO az EN 13063-2 szerint,  
TURBO és ECO az EN 13063-3 szerint.Kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezet megnevezése, azonosító száma, amely  
vizsgálata alapján a nyilatkozat kiadása történt:

T. S. U. S. (Szlovákia, Pozsony) Notified body number: 1301

Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosító száma: 1301-CPD-0359

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén - a termék tervezett  
élettartamáig érvényes.

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: KL-02

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a [www.leier.hu](http://www.leier.hu)  
honlapon elérhető.

A nyilatkozatot a termék csomagolásán is elhelyezzük.

2008. április 8.

Horváth Attila  
minőségbiztosítási vezető